



eonus CHARGING ÜRÜN KATALOĐU

ÖZGÜN TASARIM & YERLİ ÜRETİM

+90 507 517 40 01

info@eonus.net

www.eonus.net



ECONUS -Europe

11 kW - 22 kW



- Elektrikli araç şarj standartlarına uygun
- Ev tipi ve ticari kullanıma uygun
- Aynı anda 2 araca kadar şarj imkânı
- Cihaz üzerinden şarjı başlatabilme
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarjı başlatma, durdurma, takip
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarj saatlerini programlayabilme
- Web/Mobil uygulama üzerinden istasyon görüntüleme
- Web/Mobil uygulama üzerinden raporlama
- Farklı renk opsiyonları
- EMI/EMC uyumlu
- Kaçak akım, yüksek akım ve gerilim koruma
- Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık korumalı
- IP standartlarında koruma
- Sertifikasyonlu ve CE belgeli
- Standlı
- OCPP 2.0 uyumlu
- Yazılım güncelleme

ECONUS	11 kW	22 kW	ECONUS	11 kW	22 kW
Gerilim	400±40V AC		RFID	Var	
Hatlar	3F + N + T		Ethernet /Wi-Fi	Opsiyonel	
Frekans	(50 ±0,5) Hz		Lorawan	Opsiyonel	
Akım	16 A	32 A	Led Gösterge	Var	
Şarj Gücü	11 kW	22 kW	Boyutlar	156x50x10 cm	
Şarj Modu	Mod 3		Çevresel Koruma	IP54, IK10	
RCD	30 mA		Stand	Var	
Kablo Kesiti	5x 2.5 mm ²	5x 6 mm ²	Montaj Şekli	Manuel	
Soket Tipi	Tip 2		Garanti	2 Yıl	



eonus E - Wall

11 kW - 22 kW



- Elektrikli araç şarj standartlarına uygun
- Ev tipi ve ticari kullanıma uygun
- Aynı anda 2 araca kadar şarj imkânı
- Cihaz üzerinden şarjı başlatabilme
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarjı başlatma, durdurma, takip
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarj saatlerini programlayabilme
- Web/Mobil uygulama üzerinden istasyon görüntüleme
- Web/Mobil uygulama üzerinden raporlama
- Farklı renk opsiyonları
- EMI/EMC uyumlu
- Kaçak akım, yüksek akım ve gerilim koruma
- Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık korumalı
- IP standartlarında koruma
- Sertifikasyonlu ve CE belgeli
- Duvara montajlı veya standlı
- OCPP 2.0 uyumlu
- Yazılım güncelleme

eonus	11 kW	22 kW	eonus	11 kW	22 kW
Gerilim	400±40V AC		RFID	Var	
Hatlar	3F + N + T		Ethernet /Wi-Fi	Opsiyonel	
Frekans	(50 ±0,5) Hz		Lorawan	Opsiyonel	
Akım	16 A	32 A	Led Gösterge	Var	
Şarj Gücü	11 kW	22 kW	Boyutlar	25x25x9 cm	
Şarj Modu	Mod 3		Çevresel Koruma	IP54, IK10	
RCD	30 mA		Stand	Opsiyonel	
Kablo Kesiti	5x 2.5 mm ²	5x 6 mm ²	Montaj Şekli	Manuel	
Soket Tipi	Tip 2		Garanti	2 Yıl	

KONUT & İŞYERLERİ İÇİN DC HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI



60KW-40KW-30KW-20KW



ÇAĞRI NUMARASI

0850 224 20 80 - +090 507 517 40 01

BİZE ULAŞIN



eonus®

KONFIGÜRE EDİLEBİLİR ÇIKIŞ GÜÇLERİ

30kW-60kW-120kW-180kW-300kW-480kW



- Elektrikli araç şarj standartlarına uygun
- Yüksek hızda ve güvenli şarj
- Aynı anda 2 araca kadar şarj imkânı
- Dinamik Yük Yönetim
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarjı başlatma, durdurma, takip
- Web/Mobil uygulama üzerinden şarj saatlerini programlayabilme
- Web/Mobil uygulama üzerinden istasyon görüntüleme
- Web/Mobil uygulama üzerinden raporlama
- EMI/EMC uyumlu
- 7" -10.1" -15" TFT ekran (Opsiyonel)
- MID Sayaç (Opsiyonel)
- Kaçak akım, yüksek akım ve gerilim koruma
- Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık korumalı
- IP54 koruma
- Tip sertifikasyonlu ve CE belgeli
- OCPP 2.0 uyumlu
- Yazılım güncelleme
- 2 yıl garantili

eonus-NET



- İstasyon takip yönetimi
- Şarj ağı yönetimi
- Kullanıcı yönetimi
- En yakın elektrikli araç şarj istasyonlarını bulma
- İstasyon uygunluğunu gerçek zamanlı izleme
- İstasyon rezerve etme
- Şarj haritası entegrasyonlu
- Şarj yönetimi ve tarife yönetimi
- Ödeme yönetimi
- Detaylı raporlama
- Merkezi yönetim.
- Kurumsal özelleştirebilme
- Sürekli destek ve güncelleme



eonus -Mono

3.7 kW - 7.4 kW

- Elektrikli araç şarj standartlarına uygun
- Her model elektrikli araçlar ile uyumlu
- Ev tipi tekil kullanıma uygun
- Farklı renk opsiyonları
- EMI/EMC uyumlu
- Kaçak akım, yüksek akım ve gerilim koruma
- Yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık korumalı
- Suya, toza karşı IP standartlarında koruma
- Sertifikasyonlu ve CE belgeli
- Mobil veya duvara monte edilebilir
- 2 yıl garantili




eonus	3.7 kW	7.4 kW	eonus	3.7 kW	7.4 kW
Gerilim	230±23V AC		RFID	Yok	
Hatlar	1F + N + T		Ethernet /Wi-Fi	Yok	
Frekans	(50 ±0,5) Hz		Lorawan	Yok	
Akım	16 A	32 A	Led Gösterge	Var	
Şarj Gücü	3.7 KW	7.4 KW	Boyutlar	15x15x5 cm	
Şarj Modu	Mod 3		Çevresel Koruma	IP54, IK10	
RCD	30 mA		Stand	Yok	
Kablo Kesiti	3 x 2.5 mm ² / 3 x 6 mm ²		Montaj Şekli	Tak Kullan	
Soket Tipi	Tip 2		Garanti	2 Yıl	



AC/DC ŞARJ İSTASYONLARI

KONTROL VE TEST MODÜLLERİ



AC/DC

Şarj İstasyonları

Sürdürülebilir Donanım Ve Yazılım Çözümleri

İLETİŞİM



0850 224 20 80 +90 507 517 40 01



eonus[®]
CHARGING



AR-GE

Çukurova Teknokent
Balcalı Mh.Güney
Kampüsü 5. Sk No:4/1/11
Sarıçam / ADANA

01



TEST & ENTEGRASYON

Gürsel Paşa Mh.
Yzb.Pilot Mehmet Ali Kurcer
Cad. No:45/E
Seyhan/ADANA

02



FABRİKA

Zafer SB Mah. Semih
Sk. Ege Serbest
Bölgesi No:13-35410
Gaziemir / İZMİR

03



ALMANYA

Curt-Frenzel
Straße 10, 86167
Augsburg / ALMANYA

04



www.eonus.net